



Esquentador Modulante NICE Tiragem natural

Tiragem Natural

Principais Características

- Alta Eficiência (Classe A)
- Ignição Electrónica
- Modulação da Chama
- Indicador da Temperatura
- Produção A.Q.S. Instantânea
- Tiragem natural (tipo B11bs)
- Disponível em 11 e 14 Litros
- Protecção Sobre-Aquecimento
- Protecção Anti-Bloqueio
- Protecção Queima Seca
- Protecção Saída de Chama
- Protecção Excesso de Pressão
- Protecção Anti-Retorno
- Protecção E4 >>> Valor segurança saída de fumos ultrapassados, bloqueia o equipamento, retificar saída de fumos.

Descrição do Produto

Esquentador a gás compacto, de exaustão natural, com modulação da chama, para aquecimento instantâneo das águas sanitárias. Disponível nas versões de 11 Litros (22kW) e 14 Litros (28kW). Disponível para Gás Natural. Os Esquentadores Zantia cumprem inteiramente a nova Diretiva Energética Europeia (ErP-EuP), o que se traduz num elevado nível de eficiência e sustentabilidade.

| DADOS TÉCNICOS | NICE - 11LITROS | NICE - 14LITROS |
|---|-----------------|-----------------|
| Potência (kW) | 22 | 28 |
| Tipo de Exaustão | Natural | Natural |
| Eficiência (%) | >84 | >84 |
| Tipo de Gás | GN | GN |
| Caudal de A.Q.S - $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ (l/min) | 11 | 14 |
| Saída de Gases (mm) | 115 | 130 |
| Pressão Mín. - Máx. da Água (bar) | 0,5 - 10 | 0,5 - 10 |
| Alimentação | DC, 2x1.5V | DC, 2x1.5V |
| Entrada Gás (") | 1/2 | 1/2 |
| Entrada Água (") | 1/2 | 1/2 |
| Saída Água (") | 1/2 | 1/2 |
| Dimensões Produto - AxLxP (mm) | 580x310x230 | 620x380x245 |
| Dimensões Embalagem - AxLxP (mm) | 655x385x295 | 690x430x295 |
| Peso (kg) | 11,8 | 14 |

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|---------------------------------------|
| 0107-0201 | Esquentador NICE Modulante (11L -GN) |
| 0107-0203 | Esquentador NICE Modulante (14L - GN) |



Ambiente

