

GERAL



Aquecedor Portátil a Gasóleo para Espaços Abertos

38 a 111kW

Principais Características

- Queimador a gasóleo integrado
- Controlo eletrónico
- Termostato de segurança
- Cabo de conexão elétrica de 1,5 m
- Câmara de combustão em aço inoxidável AISI-430
- Pós resfriamento da câmara de combustão
- Tubo de alimentação de gasolina em borracha resistente a hidrocarbonetos
- Tanque de combustível de grande capacidade
- Guiador e rodas de transporte
- Possibilidade de aplicar termostato ambiente
- Possibilidade de aplicar indicador de combustível

Descrição do Produto

Os aquecedores a gasóleo sem fumo são ideais para aquecer locais com ventilação adequada ou em espaços abertos.

O equipamento é totalmente portátil e incorpora um tanque de combustível para obter uma correta autonomia operacional.

O equipamento incorpora um queimador que alimenta uma chama dentro da câmara de combustão que realiza um circuito interno para obter uma maior permuta térmica. Um ventilador movimenta o ar dentro do equipamento e este, ao passar por áreas quentes, aumenta de temperatura e é libertado dentro do local a ser aquecido.

Estes aparelhos não dispõem de saída de gases de combustão e são apenas **adequados para espaços ventilados ou abertos**, embora a sua **utilização seja totalmente proibida em espaços fechados**.

O equipamento pode ser controlado por um termostato ambiente que é responsável por ligar ou desligar o equipamento dependendo da temperatura desejada.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|---|
| 2402-0202 | Aquecedor portátil p/ espaços abertos Gasóleo 38KW |
| 2402-0203 | Aquecedor portátil p/ espaços abertos Gasóleo 49KW |
| 2402-0204 | Aquecedor Portátil p/ espaços abertos Gasóleo 69KW |
| 2402-0205 | Aquecedor Portátil p/ espaços abertos Gasóleo 111KW |

Todos os modelos sob encomenda especial.

| MODELO | POTÊNCIA ÚTIL (KW) | CAUDAL DE AR(M ³ /H) | RENDIMENTO(%) | NIVEL SONORO(DB) | DEPOSITO(L) | PESO(KG) |
|----------|--------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|----------|
| APEA-38 | 38 | 605 | 100 | 69 | 42 | 25 |
| APEA-49 | 49 | 1.400 | 100 | 72 | 42 | 38 |
| APEA-69 | 69 | 2.500 | 100 | 71 | 65 | 58 |
| APEA-111 | 111 | 4.600 | 100 | 74 | 105 | 86 |

