



Inertie - 1 Échangeur (Gris)

300 à 2000L

Principais Características

- Fabriqué en acier au carbone;
- Pression de service maximale : 3 bars ;
- Permettre l'interconnexion de différentes sources d'énergie ;
- 1 Échangeur Primaire à Serpentin, en Acier au Carbone • Isolation rigide en polyuréthane et revêtement PVC (300 à 1000 litres) ;
- Isolation souple et revêtement PVC (1500 et 2000 litres) ;

Descrição do Produto

Chauffe-eau à inertie pour raccordement au circuit de chauffage primaire, avec 1 échangeur primaire à serpentin, en acier au carbone, principalement avec des sources d'énergie intermittentes ;

Fabriqué en acier au carbone sans revêtement Enameled;

APPLICATION : Production et stockage d'eau chaude pour le chauffage central. Optimise l'utilisation des sources de chaleur à combustibles solides telles que les granulés, le bois de chauffage, etc.

Disponible dans des capacités de 300 à 2000 litres.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0210-0109	Chauffe-eau à inertie de 300 litres avec thermostat
0210-0111	Chauffe-eau à inertie de 500 litres avec thermostat
0210-0112	Chauffe-eau Inertia 750 litres avec thermostat
0210-0113	Chauffe-eau à accumulation inertielle 1000L C/Permutator
0210-0140 *	Chauffe-eau à inertie 1500L avec thermostat
0210-0141 *	2000L Chauffe-eau à inertie avec thermostat

*Sob encomenda especial

		300	500	750	1000	1500	2000
Classe énergie		B	B	A	B	C	C
Perte permanente	W	50	71	63	80	158	182
Zone d'échange de la Serpentine	m²	1.12	1.85	2.03	3.04	3.04	4.25
Volume de la serpentine interne	L	5.44	12.15	13.34	19.95	19.95	27.94
Pouvoir d'échange thermique de la bobine EN12897 (15-60°C ; 15l/min ; 80°C)	kW	18.1	27.6	25	32.3	30	34.8
Perte de la carte de la bobine (EN12897)	mbar	75	40	30	35	35	35
Poids	kg	83	129	204	238	318	377
LIENS :							
1 : Entrée / Sortie	"	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	2" F	2" F
3 : Remplacement de la serpentine	"	3/4" F	1" F	1" F	1" F	1" F	1" F
4 : Raccordement du thermostat	"	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
5 : Connexion supplémentaire	"	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F
7 : Entrée / Sortie		3/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F	2" F	2" F
DIMENSIONS :							
A	mm	205	220	330	330	385	395
B	mm	235	260	360	360	425	435
C	mm	835	980	880	1050	1220	1230
D	mm	670	800	1100	1100	1250	1400
F	mm	575	635	645	760	845	855

INÉRCIA

G	mm	85	80	125	125	100	100
H	mm	1605	1765	1675	2020	2210	2255
I	mm	530	630	470	630	730	730
K	mm	945	1045	960	1190	1305	1315
L	mm	1315	1460	1270	1620	1765	1775

