



NERO Inertie

Acier au carbone

Descrição do Produto

Chaque-eau à inertie pour raccordement au circuit de chauffage primaire, principalement avec des sources d'énergie intermittentes ; Construction en acier au carbone.

APPLICATION : Production et stockage d'eau chaude pour le chauffage central. Optimise l'utilisation des sources de chaleur à combustibles solides telles que les granulés, le bois de chauffage, etc.

Disponible dans des capacités de 200 à 2000 litres.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0210-0151	Chaque-eau à inertie NERO 200L (acier carbone)
0210-0152	Chaque-eau à inertie NERO 300L (acier carbone)
0210-0153	NERO 500L Chaque-eau à inertie (acier carbone)
0210-0154	NERO 1000L Chaque-eau à inertie (acier carbone)
0210-0155	NERO 2000L Chaque-eau à inertie (acier carbone)

DÉS TECHNIQUE	200L	300L	500L	1000L	2000L
Volume (Lts)	200	300	500	1000	2000
Isolation thermique (mm)	50	50	50	50	50
Poids (kg)	51,2	68,7	101,9	164,6	327,2
DIMENSIONS (MM)	200L	300L	500L	1000L	2000L
Diamètre - D (mm)	590	590	750	950	1200
Hauteur - H (mm)	1290	1810	1720	1971	2242
Altura - H1 (mm)	122	135	164	207	225
Altura - H2 (mm)	207	218	249	297	315
Altura - H3 (mm)	505	683	666	763	865
Hauteur - H4 (mm)	803	1148	1082	1230	1415
Altura - H5 (mm)	1101	1613	1499	1696	1965
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES	200L	300L	500L	1000L	2000L
Sortie / Entrée d'eau - N1 (")	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Anode en magnésium - N5 (")	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Supplémentaire Électricité supplémentaire - N4 (")	1 1/2	2	1 1/2	2	2
Thermomètre - N2 (")	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Décharge - N3 (")	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4

