



## Acier inoxydable - 1 échangeur (80 à 500 L)

Acier inoxydable AISI 444 / LDX2101\* / Duplex 2205\*

### Principais Características

- Pour éviter les difficultés de remplacement de l'anode en magnésium, causées par sa dilatation et le dépôt de sédiments, les modèles AISI444 nécessitent un accessoire (non inclus) pour s'adapter à l'anode en magnésium (incluse).

Accessoire recommandé (80 à 500 litres) Bague de réduction M/F 1" • 3/4" (2002-0758)

### Descrição do Produto

Chauffe-eau en acier inoxydable, très résistant à la corrosion par piqûres. Toutes les soudures sont réalisées selon le procédé T.I.G. "butt to butt" ; éliminant ainsi toute possibilité de corrosion interstitielle. Disponible avec un échangeur de chaleur interne en acier inoxydable AISI 444, en acier inoxydable LDX2101\* et en acier inoxydable duplex 2205\*. Capacités de 80 à 500 litres ;

### Modelos e Preços

Código	Modelo
0201-0316R	Réservoir de stockage 150L 1 échangeur inox LDX2101 DX R
0201-0105R	Réservoir de stockage 200L 1 échangeur inox LDX2101 DX R
0201-0315R	Réservoir de stockage 300L 1 échangeur inox LDX2101 DX R
0201-0318R	Réservoir de stockage 500L 1 échangeur inox LDX2101 DX R
0201-0105RD	Réservoir de stockage 200L 1 échangeur inox Duplex 2205
0201-0315RD	Réservoir de stockage 300L 1 Echangeur en acier inoxydable Duplex 2205
0201-0318RD	Réservoir de stockage 500L 1 Echangeur en acier inoxydable Duplex 2205
0201-0316RY	Accumulateur Y 150L 1 Permutateur Acier inoxydable Aisi 444
0201-0105RY	Accumulateur Y 200L 1 Permutator Inox Aisi 444
0201-0315RY	Accumulateur Y 300L 1 échangeur acier inoxydable Aisi 444
0201-0318RY	Réservoir de stockage Y 500L 1 Echangeur en acier inoxydable Aisi 444
0201-0101 *	Réservoir de stockage et échangeur 80L 1 en acier inoxydable Aisi 444 (Mural) Y compris Quadro Elétrico
0201-0102 *	Réservoir de stockage et échangeur 100L 1 en acier inoxydable Aisi 444 (Mural) Y compris Quadro Elétrico
0201-0316RD	Réservoir de stockage 150L 1 Echangeur en acier inoxydable Duplex 2205 (montage mural)
2002-0758	Douille de réduction 1 "x3/4" M/F Chromé

\*Sob encomenda especial

TYPE D'ACIER INOXYDABLE	AISI 444	LDX2101	DUPLEX 2205
Capacités (litres)	80 a 500	150 a 500	200 a 500
Échangeurs internes	Inox AISI 444	Acier inoxydable AISI 316L	Acier inoxydable AISI 316L
Revêtement extérieur	Acier peint	Acier galvanisé DX51	Acier galvanisé DX51
Pression de service (bar)	6	6	6
Résistance électrique	✓	✓ (exeto modèle 80 et 100 L)	✓
Thermostat	✓	✓ (exeto modèle 80 et 100 L)	✓
Anode en magnésium	✓	✗	✗
Groupe de sécurité	✗	✗	✗
Garantia	2 ans	3 ans	8 ans

