



Acier inoxydable - 2 échangeurs (150 à 500 L)

Acier inoxydable AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205

Principais Características

- Pour éviter les difficultés de remplacement de l'anode en magnésium, causées par sa dilatation et le dépôt de sédiments, les modèles AISI444 nécessitent un accessoire (non inclus) pour s'adapter à l'anode en magnésium (incluse).

Accessoire recommandé (80 à 500 litres) Bague de réduction M/F 1" • 3/4" (2002-0758)

Descrição do Produto

Chauffe-eau en acier inoxydable, très résistant à la corrosion par piqûres. Toutes les soudures sont réalisées selon le procédé T.I.G. "butt to butt" ; éliminant ainsi toute possibilité de corrosion interstitielle. Disponible avec 2 échangeurs de chaleur internes en acier inoxydable AISI 444, en acier inoxydable LDX2101 et en acier inoxydable Duplex 2205. Capacités de 150 à 500 litres ;

Modelos e Preços

Código	Modelo
0202-0316R *	Réservoir de 150 litres avec 2 échangeurs de chaleur en acier inoxydable LDX2101 DX R
0202-0105R	Accumulateur 200L 2 Echangeurs en acier inoxydable LDX2101 DX R
0202-0315R	Accumulateur 300L 2 Echangeurs en acier inoxydable LDX2101 DX R
0202-0318R	Réservoir de stockage 500L 2 échangeurs en acier inoxydable LDX2101 DX R
0202-0105RD	Accumulateur 200L 2 échangeurs en acier inoxydable Duplex 2205
0202-0315RD	Accumulateur 300L 2 échangeurs en acier inoxydable Duplex 2205
0202-0318RD	Accumulateur 500L avec 2 échangeurs en acier inoxydable Duplex 2205
0202-0316RY	Accumulateur Y 150L 2 échangeurs acier inoxydable Aisi 444
0202-0105RY	Réservoir de stockage Y 200L 2 échangeurs inox Aisi 444
0202-0315RY	Y 300L réservoir de stockage 2 échangeurs acier inoxydable Aisi 444
0202-0318RY	Y 500L réservoir de stockage 2 échangeurs acier inoxydable Aisi 444
2002-0758	Douille de réduction 1 "x3/4" M/F Chromé

*Sob encomenda especial

TYPE D'ACIER INOXYDABLE	AISI 444	LDX2101	DUPLEX 2205
Capacités (litres)	150 a 500	150 a 500	200 a 500
Échangeurs internes	Inox AISI 444	Acier inoxydable AISI 316L	Acier inoxydable AISI 316L
Revêtement extérieur	Acier peint	Acier galvanisé DX51	Acier galvanisé DX51
Pression de service (bar)	6	6	6
Résistance électrique	✓	✓	✓
Thermostat	✓	✓	✓
Anode en magnésium	✓	✗	✗
Groupe de sécurité	✗	✗	✗
Garantie	2 ans	3 ans	8 ans

