



## Acier inoxydable - 2 échangeurs entrelacés (150 à 500 L)

Acier inoxydable AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205

### Principais Características

- Pour éviter les difficultés de remplacement de l'anode en magnésium, causées par sa dilatation et le dépôt de sédiments, les modèles AISI444 nécessitent un accessoire (non inclus) pour s'adapter à l'anode en magnésium (incluse).

Accessoire recommandé (80 à 500 litres) Bague de réduction M/F 1" • 3/4" (2002-0758)

### Descrição do Produto

Chauffe-eau en acier inoxydable, très résistant à la corrosion par piqûres. Toutes les soudures sont réalisées selon le procédé T.I.G. "butt to butt" ; éliminant ainsi toute possibilité de corrosion interstitielle. Disponible avec 2 échangeurs internes verrouillés en acier inoxydable AISI 444, en acier inoxydable LDX2101 et en acier inoxydable Duplex 2205. Capacités de 150 à 500 litres ;

### Modelos e Preços

| Código      | Modelo  |
|-------------|---|
| 0202-0506R  | Accumulateur 150L 2 Perm. Acier inoxydable LDX2101 DX R                         |
| 0202-0507R  | Accumulateur 200L 2 Perm. Acier inoxydable LDX2101 DX R                         |
| 0202-0509R  | Accumulateur 300L 2 Perm. Acier inoxydable LDX2101 DX R                         |
| 0202-0511R  | Accumulateur 500L 2 Perm. Acier inoxydable LDX2101 DX R                         |
| 0202-0507RD | Accumulateur 200L 2 échangeurs verrouillés en acier inoxydable Duplex 2205      |
| 0202-0509RD | Accumulateur 300L avec 2 échangeurs verrouillés en acier inoxydable Duplex 2205 |
| 0202-0511RD | Accumulateur 500L 2 échangeurs verrouillés en acier inoxydable Duplex 2205      |
| 0202-0507RY | Accumulateur Y 200L 2 échangeurs verrouillés Acier inoxydable Aisi 444          |
| 0202-0509RY | Accumulateur Y 300L 2 échangeurs verrouillés Acier inoxydable Aisi 444          |
| 0202-0511RY | Y 500L Accumulator 2 Interlocked Exchangers Stainless Steel Aisi 444            |
| 2002-0758   | Douille de réduction 1 "x3/4" M/F Chromé  |

| TYPE D'ACIER INOXYDABLE   | AISI 444      | LDX2101                    | DUPLEX 2205                |
|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Capacités (litres)        | 150 a 500     | 150 a 500                  | 200 a 500                  |
| Échangeurs internes       | Inox AISI 444 | Acier inoxydable AISI 316L | Acier inoxydable AISI 316L |
| Revêtement extérieur      | Acier peint   | Acier galvanisé DX51       | Acier galvanisé DX51       |
| Pression de service (bar) | 6             | 6                          | 6                          |
| Résistance électrique     | ✓             | ✓                          | ✓                          |
| Thermostat                | ✓             | ✓                          | ✓                          |
| Anode en magnésium        | ✓             | ✗                          | ✗                          |
| Groupe de sécurité        | ✗             | ✗                          | ✗                          |
| Garantia                  | 2 ans         | 3 ans                      | 8 ans                      |

