



Acier Inoxydable - Thermoélectrique

80 à 500 L

Principais Caraterísticas

- Acier Inox AISI 316L (80 et 100L)
- Acier Inox AISI (80 à 200L)
- Acier Inox Duplex 2205 (150 à 500L)
- Ne nécessite pas d'anode de magnésium
- Isolation en polyuréthane d'haute densité
- Pression Max. de service : 6bar
- Régulation de température: 0 • 80°C

Descrição do Produto

Chaudes-eau électriques fabriqués en Acier Inox AISI 444, Acier Inox 316L et Acier Inox Duplex 2205: Toutes les soudures sont effectuées par le processus T.I.G "bout en bout" éliminant toute possibilité de corrosion interstitielle.

Capacités de 80 à 50 Litres.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0204-0207	Accumulateur 80L Inox AISI 444 Thermoélectrique (Mural)
0204-0208	Accumulateur 100L Inox AISI 444 Thermoélectrique (Mural)
0204-0209	Accumulateur 150L Inox AISI 444 Thermoélectrique (Mural)
0204-0210	Accumulateur 200L Inox AISI 444 Thermoélectrique (Mural)
0204-0201	Accumulateur 80L Inox AISI 316L Thermoélectrique (Mural)
0204-0202	Accumulateur 100L Inox AISI 316L Thermoélectrique (Mural)
0204-0202H *	Accumulateur 100L Inox AISI 316L Thermoélectrique (Horizontal)
0204-0203	Accumulateur 150L Inox Duplex 2205 Thermoélectrique (Mural)
0204-0103 *	Accumulateur 150L Inox Duplex 2205 Thermoélectrique (avec pieds)
0204-0204	Accumulateur 200L Inox Duplex 2205 Thermoélectrique (Mural)
0204-0104 *	Accumulateur 200L Inox Duplex 2205 Thermoélectrique (Avec Pieds)
0204-0105 *	Accumulateur 300L Inox Duplex 2205 Thermoélectrique (avec pieds)
0204-0107 *	Accumulateur 300L Inox Duplex 2205 Thermoélectrique triphasé (avec pieds)
0204-0108 *	Accumulateur 500L Inox Duplex 2205 Thermoélectrique Triphasé (avec pieds)

*Sob encomenda especial



MODÈLE	80L (INOX 316L)	80L (INOX 444)	100L (INOX 316L)	100L (INOX 444)	150L (DUPLEX 2205)	150L (INOX 444)	200L (DUPLEX 2205)	200L (INOX 444)	300L (DUPLEX 2205)	500L (DUPLEX 2205)
Profil consommation	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XXL
Classe d'efficience Énergétique	C	B	C	C	D	C	D	C	D	E
Volume Stockage [Lts]	79	80	100	100	149	150	198	200	293	489
Puissance [W]	1500	1500	2000	1500	3000	1500	3000	2000	3000	9000
Acier Inox	AISI 316L	AISI 444	AISI 316L	AISI 444	Duplex 2205	AISI 444	Duplex 2205	AISI 444	Duplex 2205	Duplex 2205
Alimentation Électrique [V]	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	400 AC
H-Hauteur [mm]	875	910	1050	1050	1300	1450	1650	1250	1700	2000
D-Diamètre [mm]	495	480	495	480	540	480	600	560	640	740
Entrée eau froide	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	1"F
Sortie eau chaude	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	1"F
Égout	1/2"F	3/4"F	1/2"F	3/4"F	1/2"F	3/4"F	1/2"F	3/4"F	1/2"F	1/2"F
Recirculation E.C.S.	–	3/4"F	–	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F
Vanne Température et pression	–	3/4"F	–	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F
Épaisseur Isolement [mm]	47,5	50	47,5	50	55	50	55	50	60	50
Qpr - Pertes Statiques[kWh/24h]	0,77		0,88		1,02		1,25		1,43	2,17
Efficience	0,93		0,93		0,93		0,93		0,93	0,93
Garantie	5 Ans	2 Ans	5 Ans	2 Ans	8 Ans	2 Ans	8 Ans	2 Ans	8 Ans	8 Ans

