

## INOX (A.Q.S.)



### Inox - 1 permutador (700 até 3500 L)

Aço Inox AISI 444 / 304 / 316 / 316L

#### Principais Características

> Para prevenir dificuldades na substituição do ânodo de magnésio, provocadas por dilatação do mesmo e por deposição de sedimentos, **os modelos AISI444, AISI304 e AISI316** necessitam de um acessório (não incluído) para colocação do ânodo de magnésio (incluído). > Acessório recomendado (700 L) **casquilho redução 1" • 3/4" M/F (2002-0758)**; > Acessório recomendado (1 000 até 3 500L) **casq. red. 1"1/2 • 1"1/4 M/F (2002-0751)**.

#### Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável AISI 444, 304, 316 e AISI 316L.

Disponível com um permutador interno e capacidades de 700 até 3 500 litros.

Permutador interno em Inox AISI 316 (modelos AISI 444, AISI 304 e AISI 316) e AISI 316L (modelos AISI 316L).

Isolamento térmico em espuma de poliuretano injectado.

**Kit elétrico:** 4 500 W - trifásico (modelos AISI 444 e AISI 316);

**Garantia do produto:** 3 anos (ver condições de garantia no manual de instruções).

**NOTA:** grupo de segurança não incluído.

#### Modelos e Preços

| Código      | Modelo                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 0201-0308   | Termoacumulador 750L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L)  |
| 0201-0309   | Termoacumulador 1000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L) |
| 0201-0310 * | Termoacumulador 1500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L) |
| 0201-0311 * | Termoacumulador 2000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L) |
| 0201-0312 * | Termoacumulador 2500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L) |
| 0201-0313 * | Termoacumulador 3000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L) |
| 0206-0210RX | Termoacumulador 700L 1 Permutador (Aço Inox AISI 444)   |
| 0206-0211RX | Termoacumulador 1000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 444)  |
| 0206-0212RX | Termoacumulador 1500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 444)  |
| 0206-0510RX | Termoacumulador 700L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316)   |
| 0206-0511RX | Termoacumulador 1000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316)  |
| 0206-0512RX | Termoacumulador 1500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316)  |
| 0206-0513RX | Termoacumulador 2000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316)  |
| 0206-0214RX | Termoacumulador 2000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 304)  |
| 0206-0215RX | Termoacumulador 2500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 304)  |
| 0206-0216RX | Termoacumulador 3000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 304)  |
| 0206-0217RX | Termoacumulador 3500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 304)  |

\*Sob encomenda especial

| CAPACIDADE         | 700L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aço Inox AISI 444  | ✓    |      | ✓     | ✓     |       |       |       |
| Aço Inox AISI 304  |      |      |       |       | ✓     |       |       |
| Aço Inox AISI 316  | ✓    |      | ✓     | ✓     | ✓     |       |       |
| Aço Inox AISI 316L |      | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| DADOS TÉCNICOS     |      |      |       |       |       |       |       |

INOX (A.Q.S.)

|                         |    |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Isolamento Térmico (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

