

VITRIFICADO (A.Q.S.)



NERO Emailé - 2 échangeurs

Emailé

Principais Características

- Entièrement compatible avec des équipements tels que : chaudières, pompes à chaleur, énergie solaire, etc.
- Construction : acier S235JR
- Protection par anode en magnésium
- Formation minimale de calcaire grâce à la surface lisse. Protection hygiénique contre l'eau chaude et protection optimale contre la corrosion grâce à un revêtement en émail de haute qualité selon DIN 4753-3
- Isolation thermique élevée
- Protection maximale contre les légionelles grâce au montage du serpentin inférieur

Descrição do Produto

Nouvelle gamme de chauffe-eau en acier vitrifié fabriqués à l'aide d'équipements de haute technologie pour garantir une qualité et une résistance élevées. Tous les chauffe-eau ont la possibilité d'inclure un élément chauffant électrique avec un thermostat externe et un thermomètre pour visualiser la température de l'eau à l'intérieur du chauffe-eau. Disponibles avec un échangeur de chaleur interne et des capacités de 500 et 1000 litres ;

Modelos e Preços

Código	Modelo
0202-0724	NERO Chauffe-eau vitrifié 500L (2 échangeurs)
0202-0725	NERO Chauffe-eau vitrifié 1000L (2 échangeurs de chaleur)

DÉS TECHNIQUE	500L	1000L
Volume (Lts)	500	1000
Isolation thermique (mm)	50	50
Surface de l'échangeur [m²]	1,98 / 1,37	3,06 / 1,53
Pression maximale de service - Corps (bar)	10	10
Pression de service maximale - Échangeur (bar)	16	16
Température maximale de fonctionnement - corps (°C)	95	95
Température maximale de fonctionnement - Interrupteur (°C)	120	120
Poids (kg)	160	300
DIMENSIONS (MM)	500L	1000L
Diamètre - D (mm)	750	950
Hauteur - H (mm)	1625	1990
Altura - H1 (mm)	235	298
Altura - H2 (mm)	305	393
Altura - H3 (mm)	765	923
Hauteur - H4 (mm)	885	1043
Altura - H5 (mm)	975	1163
Hauteur - H6 (mm)	1335	1492
Hauteur - H7 (mm)	1405	1697
Hauteur - H8 (mm)	330	393
Hauteur - H9 (mm)	930	1103
Hauteur - H10 (mm)	1385	1697
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES	500L	1000L
Sortie / Entrée d'eau - N1 et N7 (")	1	1 1/4
Echangeur sortie / entrée - N4 et N2 + N5 et N6 (")	1	1 1/4
Circulation - N3 (")	1	1 1/4
Supplémentaire Supplémentaire Résis électrique - N8 (")	1 1/2	2

VITRIFICADO (A.Q.S.)

Anode en magnésium - N8 (")	1 1/4	1 1/4
Thermomètre - N9 (")	1/2	1/2
Bride de nettoyage - N11 (")	4	5
Décharge - N12 (")	1 1/4	1 1/4

