

VITRIFICADO (A.Q.S.)



NERO Emailé - sans échangeur

Emailé

Principais Características

- Entièrement compatible avec des équipements tels que : chaudières, pompes à chaleur, énergie solaire, etc.
- Construction: acier S235JR
- Protection par anode en magnésium
- Formation minimale de calcaire grâce à la surface lisse. Protection hygiénique contre l'eau chaude et protection optimale contre la corrosion grâce à un revêtement en émail de haute qualité selon DIN 4753-3
- Isolation thermique élevée
- Protection maximale contre les légionelles grâce au montage du serpentin inférieur

Descrição do Produto

Nouvelle gamme de chauffe-eau en acier vitrifié fabriqués à l'aide d'équipements de haute technologie pour garantir une qualité et une résistance élevées. Tous les chauffe-eau ont la possibilité d'inclure un élément chauffant électrique avec un thermostat externe et un thermomètre pour visualiser la température de l'eau à l'intérieur du chauffe-eau. Disponibles avec un échangeur de chaleur interne et des capacités de 200 à 2000 litres ;

Modelos e Preços

Código	Modelo
0206-0725	NERO Chauffe-eau vitrifié 200L (sans échangeur)
0206-0726	NERO Chauffe-eau vitrifié 300L (sans échangeur)
0206-0727	NERO Chauffe-eau vitrifié 800L (sans échangeur)
0206-0728	NERO Chauffe-eau vitrifié 1000L (sans échangeur)
0206-0729	NERO Chauffe-eau vitrifié 1500L (sans échangeur)
0206-0730	NERO Chauffe-eau vitrifié 2000L (sans échangeur)

Todos os modelos sob encomenda especial.

DÉS TECHNIQUE	200L	300L	800L	1000L	1500L	2000L
Volume (Lts)	200	300	800	1000	1500	2000
Isolation thermique (mm)	50	50	50	50	80	80
Pression de service maximale (bar)	10	10	10	10	10	10
Température maximale de fonctionnement (°C)	95	95	95	95	95	95
Poids (kg)	65	69	149	174	272	340
DIMENSIONS (MM)	200L	300L	800L	1000L	1500L	2000L
Diamètre - D (mm)	590	590	950	950	1120	1260
Hauteur - H (mm)	1305	1820	1670	1990	2250	2240
Altura - H1 (mm)	200	207	318	293	306	300
Altura - H2 (mm)	720	907	893	943	1181	1200
Hauteur - H3 et H6 (mm)	1095	1610	1368	1693	1956	1950
Hauteur - H4 (mm)	295	305	413	388	403	395
Altura - H5 (mm)	670	958	818	843	1106	1000
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES	200L	300L	800L	1000L	1500L	2000L
Sortie / Entrée d'eau - N1 (")	3/4	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Circulation - N2 (")	3/4	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Supplémentaire Électricité supplémentaire - N3 (")	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2
Thermomètre - N4 (")	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Anode en magnésium - N5 (")	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Bride de nettoyage - N6 (")	4	4	5	5	5	5

VITRIFICADO (A.Q.S.)

Décharge - N7 (")

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

