



Thermoélectrique emailé

30 à 150 litres

Principais Caraterísticas

- Régulation de la température depuis l'extérieur ;
- Protection contre la surchauffe ;
- Indicateur de fonctionnement à LED ;
- Alimentation : 230V • 50HZ ;
- Raccordement à la terre obligatoire ;
- Raccords hydrauliques : 1/2" M ; • Pression de service : 6 bar ; • Comprend un thermomètre et un groupe de sécurité ; Remarques : Les chauffe-eau sont équipés d'une anode en magnésium (étant un matériau d'usure, il est exclu de la garantie). Livré sans câble électrique.

Descrição do Produto

Radiateur électrique en tôle d'acier avec revêtement Emailé ;
 Isolation thermique en mousse de polyuréthane rigide injectée ;
 Revêtement en acier peint en blanc ;
 Pour installation murale, en position verticale ;
 Disponible dans des capacités de 30 à 150 litres.
 Nouvelle version SLIM 80Lts + Compact, seulement 38,7cm de diamètre.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0204-0701	Thermo eléctrica 80L vitrée (D. 43,5 cm)
0204-0702	Thermos eléctrica 30L glacé (D. 38,7cm)
0204-0703	Thermos eléctrica 50L glacé (D. 38,7cm)
0204-0704	Thermos eléctrica 100L glacé (D. 43,5 cm)
0204-0705	Thermo eléctrica 120L vitrée (D. 43,5 cm)
0204-0707	Thermo eléctrica 80L SLIM Vitriifié (D. 38,7cm)
0204-0706N	Thermos eléctrica 150L glacé (D. 46,2 cm)



DÉS TECHNIQUE	30L	50L	C-80L	80L	100 LITRES.	120L	150
Profil de consommation	S	M	M	M	M	M	L
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C	C	C	C	C
Volume stocké [L]	30	50	80	80	100	120	150
Puissance [kW]	1.5	1.5	2	2	2	2	3
Température maximale [°C].	75	75	75	75	75	75	75
Poids [kg]	14	18	26	21	24	28	43
DIMENSIONS							
A [mm]	568	768	1133	825	1000	1165	1420
C [mm]	155	155	155	175	175	175	185
D [mm]	387	387	387	435	435	435	462
E [mm]	80	80	80	85	85	85	96
F [mm]	410	410	410	455	455	455	484
G [mm]	33	33	33	20	20	20	33
M [mm]	-	-	-	-	-	-	1003

