

## Thermosiphon émaillé DUAL

160 à 300 L



### Principais Características

- Double Chambre en acier avec traitement émaillé
- Isolement thermique en polyuréthane rigide et d'haute densité avec 50mm d'épaisseur
- Protection anti-corrosion avec anode de magnésium (inclus)
- Revêtement extérieur en acier peint
- Assistance électrique avec thermostat inclus Remarque : Les chauffe-eaux sont équipés avec de l'anode de Magnésium. Etant donné que c'est du matériel d'usure, il n'est pas inclus dans la garantie.

### Descrição do Produto

Nouvelle gamme de chauffe-eau pour utilisation sur systèmes solaires par thermosiphon. Fabriqués en acier émaillé avec double chambre. Anode de magnésium inclus, il offre une protection additionnelle contre la corrosion et l'électrolyse. Pour une installation en extérieur et montage horizontal. Disponible en les capacités de 160, 200 et 300 litres.

**Remarque : Le circuit primaire (glicol) doit toujours être chargé après le remplissage d'eau dans la cuve**

### Modelos e Preços

Código	Modelo
0208-0401RTK	Chauffe-eau 160L Thermosiphon Émaillé DUAL (Peint)
0208-0402RTK	Chauffe-eau 200L Thermosiphon Émaillé DUAL (Peint)
0208-0403RTK	Chauffe-eau 300L Thermosiphon Émaillé DUAL (Peint)

DONNÉES TECHNIQUES	CAPACITÉS (LTS)	ASSISTANCE ELECTRIQUE (W)	PRESSION NOMINALE (BAR)	ISOLEMENT THERMIQUE(MM)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PERTE PERMANANTE (W)	VOLUME SCTOCKÉ (LITROS)	DIAMÈTRE (MM)	COMP. (MM)	POIDS(KG)
Chauffe-eau DUAL 160	160	2000	6	50	C	66	150	ø530	1280	66
Chauffe-eau DUAL 200	200	2000	6	50	C	73	199	ø580	1280	80
Chauffe-eau DUAL 300	300	2000	6	50	C	90	290	ø580	1800	100

