



Toalheiro INOX polido

Principais Características

Pressão de Teste: 10bar
 Pressão de Serviço: 7bar
 Temperatura Máxima: 110°C
 Ligações: 1/2"

Acessórios incluídos: Purgador de 1/2" e Suportes
 Norma UN-EN 442-2
 Ensaio de fuga e deformação • pressão aplicada • 6,1 bar
 Ensaio de rotura • pressão aplicada • 7,9 bar

Descrição do Produto

Os toalheiros planos em INOX Polido permitem uma perfeita integração em qualquer ambiente. A sua construção em aço inoxidável AISI304 confere-lhes uma grande resistência e durabilidade a par de uma excelente condutividade térmica. Disponível em seis medidas.

Recomendações de Instalação: Toalheiros de 800mm de altura: 900mm distância ao chão;

Toalheiros de 1200mm de altura: 800mm distância ao chão;

Toalheiros de 1800mm de altura: 500mm distância ao chão;

Por cima de banheiras: 200mm de distância em relação à banheira.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0704-0101	Toalheiro Plano 800x495 (450 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0102	Toalheiro Plano 800x542 (500 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0201	Toalheiro Plano 1200x495 (450 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0202	Toalheiro Plano 1200x542 (500 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0301	Toalheiro Plano 1800x495 (450 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0302	Toalheiro Plano 1800x542 (500 Entre Eixos) Inox Polido
1708-0108	Valvula + Detentor para Toalheiro Plano (Inox Polido)

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	LARGURA (MM)	ENTRE-EIXOS (MM)	VOLUME ÁGUA (LITROS)	PESO (KG)	POTÊNCIA (W)
800	492	450	2,45	7,09	220,6
800	542	500	2,47	8,58	234,1
1200	492	450	3,59	10,44	323
1200	542	500	3,67	12,47	353
1800	492	450	5,65	16,01	496,5
1800	542	500	5,89	16,07	547,1

