



Suporte Articulado

Descrição do Produto

Suporte articulado em aço galvanizado para unidades exteriores de ar condicionado

Inclui parafusos com aumento e porcas

Inclui sinoblocos (modelo 400x400 e 400x500)

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|--|
| 2502-0188 | Suporte Articulado 390x390 Galvanizado (par) |
| 2502-0185 | Suporte Articulado 390x460 Galvanizado (par) |
| 2502-0186 | Suporte Articulado 390x490 Galvanizado (par) |
| 2502-0187 | Suporte Articulado 390x520 Galvanizado (par) |
| 2502-0392 | Suporte Articulado 400x400 Galvanizado Pintado (par) - Inclui Sinoblocos |
| 2502-0393 | Suporte Articulado 400x500 Galvanizado + Pintado (par) - Inclui Sinoblocos |

| MODELO | 390 | 400 | 460 | 490 | 500 | 520 |
|------------------------------|-----------|----------------|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| Distância entre furação [mm] | 160 a 305 | 160 a 330 | 225 a 370 | - | 160 a 405 | 285 a 430 |
| Split | 9K / 12K | 9K / 12K / 18K | 9K / 12K / 18K / 24K | - | 9K / 12K / 18K / 24K | 18K / 24K |
| Multisplit | X | X | 18K / 27K | - | 18K / 27K / 36K / 42K | 18K / 27K / 36K / 42K |
| Comercial | X | X | 18K / 24K | - | 18K / 24K / 36K / 48K | 18K / 24K / 36K / 48K |

