



## Suporte Soldado

### Descrição do Produto

Suportes para unidades exteriores.

Espessura de chapa: 2mm

Sem parafusos, sem anilhas e sem buchas

Carga Máxima 80 (kg)

**Acessórios de Fixação Recomendados: 4 un.** - Kit bucha 14 com parafuso M8x60 e anilha (Ref. **0305-0413**)

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                    |
|-----------|---|
| 2502-0182 | Suporte Soldado Profundidade 400 mm (par) |
| 2502-0183 | Suporte Soldado Profundidade 460 mm (par) |
| 2502-0184 | Suporte Soldado Profundidade 490 mm (par) |
| 2502-0123 | Suporte Soldado Profundidade 400 mm (par) |

| Código    | Modelo                                    |
|-----------|---|
| 2502-0124 | Suporte Soldado Profundidade 450 mm (par) |
| 2502-0125 | Suporte Soldado Profundidade 500 mm (par) |
| 2502-0106 | Suporte Soldado Profundidade 550 mm (par) |
| 2502-0189 | Suporte Soldado Profundidade 520 mm (par) |

| MODELO                       | 400 / 450 | 460 / 500            | 490                   | 520                   | 550                   |
|------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Distância entre furação [mm] | 160 a 305 | 255 a 400            | 285 a 425             | 315 a 455             | 270 a 450             |
| Split                        | 9 K / 12K | 9K / 12K / 18K / 24K | 18K / 24K             | 18K / 24K             | 18K / 24K             |
| Multi-Split                  | X         | 18K / 27K            | 18K / 27K / 36K / 42K | 18K / 27K / 36K / 42K | 18K / 27K / 36K / 42K |
| Comercial                    | X         | 18K / 24K            | 18K / 24K / 36K / 48K | 18K / 24K / 36K / 48K | 18K / 27K / 36K / 42K |

