



Vacuómetro digital

Principais Caraterísticas

- Conexión inalámbrica de largo alcance para la monitorización del vacío en equipo Smart
- Conexión micro USB entre la bomba de vacío y el vacuómetro, permite desconectar la bomba una vez alcanzado el nivel de vacío seleccionado
- Sensor de vacío de alta precisión
- Gran pantalla LCD
- Indicador sonoro de alertas
- Temporizador de vacío estabilizado
- Alarma visual y sonora de nivel de vacío alcanzado
- Se apaga automáticamente

Descrição do Produto

Nova gama Smart de vacuómetros digitais que permitem a interligação com bombas de vácuo Smart

Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0387	Vacuómetro Wireless

MODELO	DIGITAL
Pressão de Proteção (psi)	500
Intervalo de Funcionamento	0-10000pa, 0-100.00mbar, 0-75.000mmHg, 0-75000microns
Resolução	1 micron (50 a 2000 microns), 100 microns (2001 a 10.000 microns)
Atualização (segundos)	0.5
Precisão	+/- (5% da leitura +5microns) no intervalo de leitura de 50 a 1000 microns
Unidades	micron, inHg, psia, mTorr, Torr, mbar, bar, Pa, kPa
Sensor	Pirani
Dimensão do Display (")	1.2 x 1.59
Alimentação	3 x bateria alcalina AAA
Duração da Bateria (horas)	>40
Dimensões (mm)	136.6x65.6x38.5
Peso (g)	225

