

INVERSORES



Inversor Híbrido (Monofásico)

Principais Características

- Fornecido com interruptor DC
- Arrefecimento natural
- Fornecido com suporte mural
- Grau de proteção IP65
- Nível de ruído <25dB
- Temperatura ambiente entre -25°C e +60°C
- Humidade relativa entre 0 e 100%
- Injeção 0 com sensor de corrente incluído
- Registo de consumos com visualização gráfica na APP
- Possibilidade de funcionamento on-grid e off-grid
- Função EPS activada em menos de 10ms (Permite uma transição suave da operação on-grid para a operação off-grid durante uma interrupção, fornece energia mesmo durante uma interrupção no fornecimento da rede elétrica)

Descrição do Produto

Inversores híbridos (Monofásico) equipados com carregador de baterias e regulador de carga. Com potências de 3000W a 6000W.

Todos os modelos integram a bolsa de inversores da DGEG

Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9818	Inversor Híbrido 3000W-EP (Monofásico)
2704-9814	Inversor Híbrido 4000W - EP(Monofásico)
2704-9418	Inversor Híbrido R-5000W (Monofásico)
2704-9828	Inversor Híbrido 5000W - EP (Monofásico)
2704-9808	Inversor Híbrido 6000W - EP (Monofásico)



DADOS TÉCNICOS	3000EP	4000EP	5000EP	6000EP
PARÂMETROS BATERIAS				
Tipo de bateria	lões de Lítio	lões de Lítio	lões de Lítio	lões de Lítio
Voltagem Nominal Bateria	48V	48V	48V	48V
Gama Voltagem Bateria	42 - 58V	42 - 58V	42 - 58V	42 - 58V
Capacidade Bateria	50 - 2000Ah	50 - 2000Ah	50 - 2000Ah	50 - 2000Ah
Pot. Máx. Carga/Descarga	3750W	4250W	5000W	5000W
Corrente Máx. Carga	75A	85A	100A	100A
Corrente Máx. Descarga	75A	85A	100A	100A
Curva Carga (lões Lítio)	BMS	BMS	BMS	BMS
Profundidade de Descarga (lões de Lítio)	0 - 90% (Ajustável)	0 - 90% (Ajustável)	0 - 90% (Ajustável)	0 - 90% (Ajustável)
ENTRADA (DC)				
Potência Máxima	4500Wp	6000W	7500Wp	9000Wp
Potência Máx. MPPT Único	3500W	3500W	3750W	3750W
Tensão Máxima	600V	600V	600V	600V
Tensão de Arranque	100V	100V	100V	100V
Tensão Nominal	360V	360V	360V	360V
Funcionamento MPPT	90V - 550V	90V - 550V	90V - 550V	90V - 550V
Func. Pot. Máxima	160V - 500V	200V - 500V	250V - 500V	300V - 500V
Número de MPPT	2	2	2	2
Entradas por MPPT	1	1	1	1
Corrente Máxima	13A / 13A	13A / 13A	13A / 13A	13A / 13A
SAÍDA (AC) - EPS				
Potência Aparente Máx.	3000VA	4000VA	5000VA	6000VA
Potência de Pico, Duração	3600VA, 60s	4800VA, 60s	6000VA, 60s	6000VA, 60s
Tensão Nominal	230V	230V	230V	230V
Corrente Máxima	13.6A	18.2A	22.7A	22.7A
SAÍDA (AC) REDE				
Potência Nominal	3000W	4000W	5000W	6000W
Saída Máx. para a Rede	3300VA	4400VA	5500VA	6000VA
Entrada Máx. da Rede	6000VA	8000VA	10000VA	12000VA
Voltagem e Frequência	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Tempo de Inversão	10 ms	10 ms	10 ms	10 ms
CARACTERÍSTICAS				
Eficiência Máxima	97,6%	97,6%	97,8%	98,0%
Eficiência EURO	97,2%	97,2%	97,3%	97,5%
Perdas Standby	< 10W	< 10W	< 10W	< 10W
Modo de comunicação	RS485,Wifi, Bluetooth, CAN2.0, Ethernet	RS485,Wifi, Bluetooth, CAN2.0, Ethernet	RS485,Wifi, Bluetooth, CAN2.0, Ethernet	RS485,Wifi, Bluetooth, CAN2.0, Ethernet
Peso	21.5kg	21,5kg	21.5kg	21,5kg
Dimensões	482x503x183mm	482x503x183mm	482x503x183mm	482x503x183mm
Display	LCD & APP Bluetooth	LCD & APP Bluetooth	LCD & APP Bluetooth	LCD & APP Bluetooth

