



Válvula de zona 3 vias

Principais Características

- Válvula de zona desviadora termostática da série 22C;
- Válvula de 3 vias em latão CW617N para desviar o fluxo através do comando de cabeça termostática;
- Accionamento On-Off;
- Pressão máxima: 16 bar;
- Temperatura mínima do fluido: 4 °C;
- Temperatura máxima do fluido: 110 °C.

Descrição do Produto

Válvula de zona 3 vias para integração de sistemas solares termossifão com caldeiras de produção instantânea de A.Q.S.

As caldeiras ZANTIA produção A.Q.S instantânea , podem ser utilizadas como fonte de energia auxiliar num sistema de produção de Águas Quentes Sanitárias por sistema solar em termossifão.

Em caso da temperatura das AQS não atingir o mínimo utilizável através da energia solar, é possível desviar a água através de uma válvula desviadora termostática da saída do acumulador para a caldeira para esta integrar o sistema de produção de AQS.

PARA O SISTEMA FUNCIONAR, É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DOS SEGUINTE COMPONENTES:

- Válvula de zona de 3 vias + ligador;
- Cabeça de comando electrotérmico;
- Controlador digital (centralina + sonda)

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|--|
| 1605-0211 | Valvula Zona 3 Vias 3/4" MMM |
| 1605-0212 | Ligador Valvula de Zona 3 VIAS 3/4"x3/4" |
| 1906-0306 | |
| 2703-0107 | |

Componentes

ACESSÓRIOS



Ficha Técnica

INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOLAR TERMOSSIFÃO COM CALDEIRAS PRODUÇÃO INSTANTÂNIA

Para o sistema funcionar é necessário a instalação dos seguintes componentes:

Válvula de zona de 3 vias (+ ligadores)

Cabeça termostarica eletrica

Controlador Digital (Centralina sonda)

