Salamandra MAIA Hydro-Air

Aquecimento Central

Principais Caraterísticas

- Sistema de limpeza automática do queimador
- Tecnologia Hydro-Air (Ventilação Ar Ambiente)
- Sistema de limpeza manual dos turbuladores
- Estrutura em aço
- Queimador em ferro fundido
- Display com controlo digital
- Programação semanal na propria placa
- Funcionamento automático (se pretender ligar um cronotermostato externo incluir: Ligador p/ Ligaçao do Termostato externo Ref 40-10089)

Descrição do Produto

Salamandra de pellets para aquecimento central. Dispõe da tecnologia Hydro-Air, com sistema de ventilação de ar ambiente. **Classe Energética A+** e **ECODESIGN 2022.** Potência térmica nominal de 15,4kW, a solução ideal para o conforto da sua casa. Possui um sistema automático de limpeza do queimador.
Disponível nas versões: Painel em Aço (Vermelho ou Branco)
Incluí Módulo Hidráulico, composto por: Bomba Circuladora, Vaso de Expansão, Válvula de segurança, Purgador e Manómetro.
Recomendações à Instalação: Válvula Anti-Condensação e Chaminé em Aço-Inox AISI 316L. **Nota:** após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0401	Salamandra a Água MAIA (Vermelho)
0603-0402	Salamandra a Água MAIA (Branco)
40-10089	Ligador p/ Ligaçao do Termostato externo

Dimensões



LEGENDA: 1- Interruptor e tomada de alimentação | 2- Entrada de ar | 3- Saída fumos

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.
WWW.ZANTIA.COM

Ambiente

DADOS TÉCNICOS	MAIA
Potência Térmica Mínima / Máxima (kW)	5,8 / 15,46
Potência Térmica Água Mínima / Máxima (kW)	4,21 / 12,44
Potência Térmica Convenção e Radiação Mínima / Máxima (kW)	1,34 / 2,01
Rendimento à Potência Mínima / Máxima (%)	95,74 / 93,45
Volume Aquecido Mínima / Máxima (m^3)	130 / 360
Consumo Horário Mínima / Máxima (kg/h)	1,18 / 3,14
Alimentação (V/Hz)	230/50
Temperatura de Fumos à Potência Mínima / Máxima (ºC)	61 / 97,5
Consumo Elétrico Nominal (W)	90
Capacidade do Depósito (kg)	30
Volume de Água do Corpo (Lts)	28
Pressão de Trabalho Máxima (bar)	1,5
Vaso de Expansão (Lts)	7
Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)	12
Tomada de Ar (mm)	40x60 (Rectangular)
Saída de Fumos	Posterior
Diâmetro da Chaminé (mm)	80
Peso (kg)	170
Combustível	Pellet Ø6mm

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.