

Válvula de Zona MÓDULO/COMPACT 2 e 3 Vias

2 e 3 Vias



Principais Características

- Temperatura de Funcionamento: -40°C a +100°C;
- Tempo de rotação: 60seg.(2vias) / 120seg.(3vias);
- Pressão máxima: 40bar;
- Pressão Dif. máxima: 6bar;
- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Consumo: 4VA.

Descrição do Produto

Válvula de Zona Módulo/Compact Motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|---|
| 1605-0101 | Valvula 2 Vias 1/2" Modulo/Compact |
| 1605-0102 | Valvula 2 Vias 3/4" Modulo/Compact |
| 1605-0103 | Valvula 2 Vias 1" Modulo/Compact |
| 1605-0114 | Valvula 3 Vias 1/2" Modulo/Compact |
| 1605-0105 | Valvula 3 Vias 3/4" Modulo/Compact |
| 1605-0106 | Valvula 3 Vias 1" Modulo/Compact |
| 1605-0110 | Valvula 3 Vias 2" Modulo/Compact |
| 1605-0108 | Motor para Valvula 2 Vias Modulo/Compact |
| 1605-0109 | Motor para Valvula 3 Vias Modulo/Compact |
| 1605-0112 | Motor para Valvula 2 Vias Modulo |
| 1605-0113 | Motor para Valvula 3 Vias Modulo |
| 1605-0116 | Corpo para Valvula 2 Vias 3/4" Modulo/Compact |
| SPEC-0419 | Corpo para Valvula 3 Vias 1" Modulo/Compact |

