

VASOS EXPANSÃO



Vasos de expansão aquecimento CP

Circular

Descrição do Produto

Vasos de expansão de aquecimento circulares com membrana fixa para grupos térmicos.

Marcação CE segundo a normativa: PED97/23CE.

Pressão máxima: 3 bar;

Temperatura de trabalho: -10 °C até 90 °C;

Ligação: 3/4M (modelo CP392: 3/8" M).

Modelos e Preços

Código	Modelo
1601-0322	Vaso de Expansao CP392 6L
1601-0323	Vaso de Expansao CP392 8L
1601-0324	Vaso de Expansao CP392 10L
1601-0401	Vaso de Expansao CP 335 6L
1601-0402	Vaso de Expansao CP 335 8L
1601-0403	Vaso de Expansao CP 335 10L
1601-0404	Vaso de Expansao CP 335 12L
1601-0405	Vaso de Expansao CP 387 6L
1601-0406	Vaso de Expansao CP 387 7L
1601-0407	Vaso de Expansao CP 387 8L
1601-0408	Vaso de Expansao CP 387 10L
1601-0409	Vaso de Expansao CP 387 12L
1601-0410	Vaso de Expansao CP 387 14L
1601-0411	Vaso de Expansao CP 387 18L

MODELO	CAPACIDADE (LTS)	PRESSÃO (BAR)	LIGAÇÃO	ALTURA (MM)	DIÂMETRO (MM)
CP335 6L	6	1,5	3/4 M	118	325
CP335 8L	8	1,5	3/4 M	132	325
CP335 10L	10	1,5	3/4 M	150	325
CP335 12L	12	1,5	3/4 M	170	325
CP387 6L	6	1,5	3/4 M	93	387
CP387 7L	7	1,5	3/4 M	97	387
CP387 8L	8	1,5	3/4 M	110	387
CP387 10L	10	1,5	3/4 M	128	387
CP387 12L	12	1,5	3/4 M	142	387
CP387 14L	14	1,5	3/4 M	170	387
CP387 18L	18	1,5	3/4 M	181	387
CP392 6L	6	1	3/8 M	61	392
CP392 8L	8	1	3/8 M	75	392
CP392 10L	10	1	3/8 M	90	392

