## **AQUECIMENTO, A.Q.S. E SOLAR**





Aquecimento | Águas Sanitárias | Solar



Isolamento térmico altamente flexível, de espuma elastomérica de célula fechada, com um revestimento de poliolefina que serve de proteção. Especialmente concebido para ser instalado no exterior dos edifícios e em aplicações de altas temperaturas (até +150 °C).

**Aplicação:** Isolamento térmico para instalações de energia solar no exterior dos edifícios, aplicações industriais, linhas de gás, linhas de temperatura variável.

Nota: Toda a gama pode ser vendida À BARRA 2 Metros.



Barras 2 Mt - 20mm

Código	Modelo
0811-0102*	20x15 (Cx64Mt)
0811-0103*	20x18 (Cx58Mt)
0811-0104*	20x22 (Cx50Mt)
0811-0105*	20x28 (Cx40Mt)
0811-0106*	20x35 (Cx32Mt)
0811-0107*	20x42 (Cx24Mt)

<sup>\*</sup>Sob encomenda especial

25	Barras	2	Μt	-	32mm

Modelo
32x15 (Cx36Mt)
32x18 (Cx30Mt)
32x22 (Cx28Mt)
32x28 (Cx24Mt)
32x35 (Cx22Mt)
32x42 (Cx18Mt)
32x48 (Cx16Mt)
32x54 (Cx16Mt)
32x64 (Cx12Mt)

<sup>\*</sup>Sob encomenda especial



Código	Modelo
1703-0107*	40mm (10Mt)

<sup>\*</sup>Sob encomenda especial

