

Abraçadeira Isofónica Simples M6



Principais Características

- Abertura lateral, que permite uma montagem rápida;
- Isolamento térmico EPDM e acústico;
- Aplicação em tubagem PVC, Aço e Cobre;
- Redução de som: 12 dB (A)
- Resistência à temperatura: -40 a 110°C
- Carga de ruptura em tracção: 2500N
- Carga máxima de segurança em tracção: 900N.

Descrição do Produto

Abraçadeira Isofónica simples sem parafuso M6.
 Diâmetros disponíveis: de 12 a 60mm.
 Só caixas completas.

Quantidades (Caixa):

- Ø12 a 28mm - 100 Unidades
- Ø32 a 48mm - 50 Unidades
- Ø54 e 60mm - 25 Unidades

Modelos e Preços

Código	Modelo
0302-0301	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.12
0302-0302	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.14-15
0302-0303	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.16
0302-0304	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.18
0302-0305	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.20
0302-0306	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.22
0302-0307	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.26
0302-0308	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.28
0302-0309	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.32
0302-0310	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.35
0302-0311	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.42
0302-0312	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.48
0302-0313	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.54
0302-0314	Abraçadeira Isofonica Simples M-6 D.60

