Abraçadeira Isofónica Simples M8

Principais Caraterísticas

- Abertura lateral, que permite uma montagem rápida;
- Isolamento térmico EPDM e acústico;
- Aplicação em tubagem PVC, Aço e Cobre;
- Redução de som: 18 dB (A)
- Resistência à temperatura: -40 a 110ºC
- Carga de ruptura em tracção: 6000N
- Carga máxima de segurança em tracção: 2000N.

Descrição do Produto

Abraçadeira Isofónica simples sem parafuso M8. Diâmetros disponíveis: de 40 a 60mm. Só caixas completas.

Quantidades (Caixa):

- Ø12 a 28mm - 100 Unidades
- Ø32 a 48mm - 50 Unidades
- Ø54 e 60mm - 25 Unidades

Modelos e Preços

Código	Modelo
0302-0501	Abraçadeira Isofonica Simples M-8 D.40
0302-0502	Abraçadeira Isofonica Simples M-8 D.48
0302-0503	Abraçadeira Isofonica Simples M-8 D.54
0302-0504	Abraçadeira Isofonica Simples M-8 D.60

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.