



## Inox - 1 Permutador

80 a 500 Lts

### Principais Características

- Cuba em chapa de aço inoxidável duplex LDX2101 (80 e 100 litros em AISI 316L) e permutadores em AISI 316L;
- Isolamento térmico de 50mm, em espuma rígida de poliuretano injectado a alta densidade (>35kg/m<sup>3</sup>) com condutividade térmica de 0,022W/m.°C a 50°C (0,020W/m.°C a 27°C);
- Revestimento exterior em aço galvanizado DX51 pintado electrostaticamente.

### Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável LDX2101, altamente resistente à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas. Todos os termoacumuladores incluem uma **resistência elétrica em titânio** de apoio (excepto modelos 80 e 100 Litros) com termóstato de regulação externa e termómetro para visualização da temperatura da água no interior do termoacumulador. Disponível com um permutador interno e capacidades de 80 a 500 Litros.

**NOTA:** Grupo de Segurança não incluído.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
0201-0101 *	Acumulador 80L 1 Permutador Inox Vertical (Apoio Eléctrico Opcional)
0201-0102 *	Acumulador 100L 1 Permutador Inox Vertical (Apoio Eléctrico Opcional)
0201-0316R	Acumulador 150L 1 Permutador Inox DX R
0201-0105R	Acumulador 200L 1 Permutador Inox DX R
0201-0315R	Acumulador 300L 1 Permutador Inox DX R
0201-0318R	Acumulador 500L 1 Permutador Inox DX R

\*Sob encomenda especial



DADOS TÉCNICOS	80	100	150	200	300	400	500
Aplicação	Mural	Mural	Chão	Chão	Chão	Chão	Chão
Área do permutador [m <sup>2</sup> ]	0,47	0,47	0,67	0,77	1,32	1,73	2,13
Capacidade permutador [Lts]	2,4	2,4	3,1	3,5	6,0	9,8	12,0
Capacidade transferência permutador [kW]*	18	18	21	23	36	48	58
Grupo eléctrico [W x 230V]	1500	1500	1500	1500	2000	3000	3000
Pressão máxima na cuba / permutador [bar]	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6
Temperatura máxima na cuba / permutador [bar]	85 / 95	85 / 95	85 / 95	85 / 95	85 / 95	85 / 95	85 / 95
Isolamento térmico [mm]	-	-	50	50	50	50	50
A - Altura [mm]	875	1050	1120	1420	1570	1560	1910
B - Diâmetro [mm]	495	495	550	550	620	710	710
Peso (vazio) [kg]			42	50	65	84	100
Peso (Grupo Eléctrico) [kg]					0,72 (1702-0239R)	0,72 (1702-0240R)	0,72 (1702-0240R)
Entrada água fria	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	1"F	1"F
Saída água quente	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	1"F	1"F
Recirculação A.Q.S.	-	-	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F
Ligações do permutador	3/4"M	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	1"F	1"F
Sonda de temperatura [mm]	7	7	7	7	7	7	7
Classe de Eficiência Energética	B	B	C	C	C	C	C
Perda Permanente [W]	45	49	63	77	94	102	111
Volume Armazenado [Litros]	76	98	148	196	288	390	495
Qpr - Perdas Estáticas [kWh/24h]	-	-	1,02	1,24	1,55	1,8	2,13

