



NOVIDADE

NOVO SPLIT
CALIFORNIA

CONFORTO PARA TODOS

Inspired by *Comfort!*



UNIDADE INTERIOR



UNIDADE EXTERIOR



COMANDO REMOTO

Split California



Detecção de Fugas de Gás

Quando uma fuga de gás é detectada, a unidade interior vai apresentar o erro "EC" e parar imediatamente. Esta função permite uma maior protecção do compressor contra danos causados pela alta temperatura devido à fuga de gás.



Modo TURBO

Com esta função pode aumentar o arrefecimento ou aquecimento num curto espaço de tempo, e faz com que a sala arrefeça ou aqueça rapidamente.



Função de Memória de Posição da Grelha

Quando ligar a unidade da próxima vez, o ângulo do fluxo vertical de ar da grelha vai automaticamente mover-se para a posição definida anteriormente.



2 Saídas de Drenagem

Possibilidade de ligação do tubo de drenagem em ambos os lados (direito e esquerdo) da unidade interior para uma fácil instalação.



Temporizador

O temporizador pode ser definido para iniciar ou parar em qualquer ponto num período de 24 horas.



Características Principais



MODELO		CALIFORNIA 9	CALIFORNIA 12	CALIFORNIA 18	CALIFORNIA 24
Arrefecimento	Potência de Saída (Btu/h / kW)	9000 / 2.6	12000 / 3.5	18000 / 5.2	24000 / 7.6
	EER (W/W)	3.21	3.21	3.21	2.81
	Classe de Eficiência Energética	A	A	A	C
	Corrente Consumida (A)	3.6	4.8	7.1	10.9
Aquecimento	Potência de Saída (Btu/h / kW)	9500 / 2.8	13000 / 3.81	19000 / 5.6	25000 / 7.3
	COP (W/W)	3.61	3.61	3.61	3.21
	Classe de Eficiência Energética	A	A	A	C
	Corrente Consumida (A)	3.4	4.6	6.7	9.9
Alimentação Eléctrica (V/Hz)		220-240V / 50Hz, 1~			
Potência Máxima Consumida (W)		1200	1650	2200	4000
Corrente Máxima Consumida (A)		6.0	8.0	12.0	20.0
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Modelo	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
Caudal de Ar Interior	Mínimo/Médio/Máximo (m³/h)	338 / 380 / 510	352 / 440 / 568	543 / 665 / 820	640 / 796 / 1000
Nível de Ruído Interior	Mínimo/Médio/Máximo (dB(A))	26 / 33 / 40	31 / 36 / 41	33 / 38 / 43	34 / 40 / 47
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A))		55,5	56	56	60
TUBAGEM					
Fluido Frigorigéneo (g)		R410A/730g	R410A/740g	R410A/1150g	R410A/1750g
Tubagem	Líquido / Gás	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
	Comprimento Máx. C/Adição Gás (m)	20	20	25	25
	Desnível Máximo entre Unidades (m)	8	8	10	10
DIMENSÕES E PESO					
Dimensões L x A x P (mm)	Unidade Interior	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Unidade Exterior	700x550x270	770x555x300	770x555x300	965x702x363
Peso (kg)	Unidade Interior	7,2	7,7	10,2	12,7
	Unidade Exterior	26,4	30,0	35,8	48,8
LIMITES DE FUNCIONAMENTO					
Temperatura de Funcionamento (°C)	Unidade Interior	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
	Unidade Exterior	-7 a 43	-7 a 43	-7 a 43	-7 a 43
Área de Aplicação (m²)		12 a 18	16 a 22	24 a 35	32 a 47

Nota: Devido à nossa política de inovação algumas características técnicas poderão ser alteradas sem aviso prévio. Consulte sempre a chapa de características do equipamento.